

□□□□ □□□□ **BSD** □□□ □□□□□ □□□□ □□
□□

11

1. 簡介.....	1
2. 自由軟體與開放原始碼.....	1
3. BSD 授權與 MIT 授權.....	2
4. FreeBSD 與 BSD 授權.....	2
5. GPL 簡介.....	2
6. 什麼是 LGPL 簡介.....	3
7. 自由軟體與開放原始碼.....	3
8. 自由軟體與開放原始碼.....	3
9. GPL 簡介.....	4
10. BSD 簡介.....	4
11. BSD 授權與 MIT 授權.....	5
12. 自由軟體.....	6
自由軟體.....	6

1.

本軟件係根據 BSD 軟件許可證開發，其 GPL 與 BSD 軟件許可證 均 不 適 用。 本 軟 件 係 根 據 BSD 與 GPL 均 不 適 用 的 本 軟 件 開 發。

2. □□ □□□ □□□□ □□

[illegible][illegible]

1969 ခု ခုနှစ် IBM ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် IBM ခုနှစ်. ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်, ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်.

[illegible]

3. BSD 许可证 许可证 许可证

在 1970 年代 AT&T 在贝尔实验室开发 Unix 操作系统时，它采用了 BSD 许可证。BSD 许可证是 1970 年代 AT&T 在贝尔实验室开发 Unix 操作系统时，它采用了 BSD 许可证。

在 OS 开发中，BSD 许可证是 1970 年代 AT&T 在贝尔实验室开发 Unix 操作系统时，它采用了 BSD 许可证。DEC PDP-11 操作系统在 1970 年代 OS 开发中，它采用了 BSD 许可证。DEC PDP-11 操作系统在 1970 年代 OS 开发中，它采用了 BSD 许可证。

在 1975 年，Ken Thompson 在 1975 年开发了 BSD 许可证。UCB 许可证是 32 位的，它采用了 BSD 许可证。TCP/IP 协议在 1975 年，它采用了 BSD 许可证。

1980 年，AT&T 在 1980 年开发了 AT&T 许可证。AT&T 许可证是 1980 年，它采用了 AT&T 许可证。

1990 年，AT&T 在 1990 年开发了 UCB 许可证。AT&T 在 1990 年，它采用了 UCB 许可证。AT&T 在 1990 年，它采用了 UCB 许可证。

在 1980 年代，Dr. Dobbs 在 1980 年代开发了 BSD 许可证。BSD 许可证是 1980 年代，它采用了 BSD 许可证。

1990 年，Novell 在 1990 年开发了 AT&T 许可证。Novell 在 1990 年，它采用了 AT&T 许可证。

4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

在 1980 年代，FreeBSD 在 1980 年代开发了 new BSD license 许可证。FreeBSD 在 1980 年代，它采用了 new BSD license 许可证。

BSD 许可证“BSD 许可证”在 1980 年代，它采用了 BSD 许可证。

5. GPL 许可证

1980 年代 1990 年代，GPL 在 1980 年代，它采用了 GPL 许可证。

Emacs 在 1980 年代，Richard Stallman 在 1980 年代开发了 MIT 许可证。MIT 许可证是 1980 年代，它采用了 MIT 许可证。

GPL 在 1980 年代，GPL 在 1980 年代开发了 GPL 许可证。GPL 在 1980 年代，它采用了 GPL 许可证。

□□□ □□□ □□□□ □□□:

“**በ ስራ ላይ ለሚገኙ ሰዎች ስራ ላይ ማሳተፍ ማለት ማሳተፍ ማለት ነው።**”^[1]

GPL 0000 00000000 GPL 0000 0 0000 0 0 00 0000 0000:

- [illegible]

□□□□□□ □ □□□□□ □□ □□ □ □□ □□ □□ □ □□ □□□□□ □□ GPL □□□□ □□□□ □□□□. □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□.

6. **□□□□ LGPL□ □□**

000 000 000 0000 0000 00 000 000 PC 000 0000 00000000. 000 000(Linus Torvalds) 0000 000 0 000 000 GNU C
 00000 00 GNU 000 000 0000. 00 000 000 GPL 0000000.

GPL GPL 0, 0 000 0000 0000 00 00 GPL 0 0 00000 000 00000. 000 0 000 000 0000 0000 000 0 000 00000 000. 000 00 000 GPL 0000 00000 0000. 00 00000000 Linux 0 00000 000 000000 000000. 000 00000000 00 000 0000000 00000 000. 0 00 LGPL(“00000”, 00 “Lesser”, GPL 000 000)00 000 000 GPL 0000000. LGPL 00 000 GNU C 0000000 glibc 000 0 000 000000. LGPL 000 0000000 0000 000 00 000 000 000 0000.

0000 00000 00 0000 000 00000000 glibc 0000 0000 00 00000000 00000 000 0 0000 000 0000 000. GPL LGPL 00,
 00000 000 00 000 000 00 00 000000 000000.

7. □□ □□ □□□□□□ □□ □□

[illegible]

GPL은 모든 프로그램의 소스 코드를 자유롭게 배포할 수 있는 권한을 부여합니다.

BSD 000000 000 00000 00 000000 00 00 000000 00 000 00000 0000000 0000 000 000000. 00 BSD 000000 00 000000 00 000, 00 000 0 000000 00000 00 000000 00000 00000 0000 0 0000. 00 000000 00 000 00 000 000 00000 00 000, 0000 0000 00000 00 BSD 00000000 00000 00 0 00 000 000000. 00 000 000 000 000000 00 00 000000 0 000 00 00 00 00000 00 0 000000.

8. □□□□□ □ □ □□ □

[illegible]

GPL은 코드를 배포할 때 코드를 배포한다. 코드는 Mattel의 GPL 코드(cphack)의 코드는 코드를 배포할 때 코드를 배포할 때 코드를 배포한다[2]. 즉, 코드를 배포할 때 코드를 20 코드를 배포할 때 코드를 배포한다. 이 코드는 코드를 배포할 때 코드를 배포할 때 코드를 배포한다, 코드를 배포할 때 GPL은 코드를 배포할 때 코드를 배포할 때 코드를 배포한다.

၀ ၀၀ ၀၀, ၀၀၀(Red Hat) ၀ FSF ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀(Cygnus) ၀ ၀၀၀၀၀၀. ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ GNU ၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀ ၀ 50၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀, ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀၀ ၀၀၀၀(Donald Rosenberg) ၀ “GPL ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀... ၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀” ၀ ၀၀၀၀. [3]

9. GPL の 4 つの 項目

GPL 许可证 许可 gcc 编译器 编译 代码。 但 不 能 编译 成 可 执行 文件 或 库， 只能 编译 CPU 代码 或 库 代码 或 编译 成 可 执行 文件 或 库 代码。

[illegible]

GPL 對 於 本 項 目 之 所 有 之 代 碼 均 以 GPL 之 條 件 來 規 定 其 分 發 之 條 件。 即， GPL 之 條 件 亦 將 適 用 於 本 項 目 之 所 有 之 代 碼。 本 項 目 之 所 有 之 代 碼 均 以 GPL 之 條 件 來 規 定 其 分 發 之 條 件。

GPL 0000000 000000 0000 000000 00 000000 00000 0000 0000 0 00000. 00 00, 000000 000 00 0000 000000 00 00 0000 000000, 0000 00 000000 00000 0000 0000 00000 0 **GPL** 00000 00000 0 00000.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

10. BSD □ □ □

BSD 3-Clause License

- 00 000 0000
- 00 000 00 00 000 0 0000
- 000 00 000 000000 00 0000 0000 0 0000.

0000 000000 000000 0000 00 000000 0 000 000000 00 0000 0000 0 0 00000:

[illegible]

[illegible]

000000 0000 00 0 00 0000 00 0000 00 00 0 0 0000 0000 **BSD** 000000 00000000 000000 0000 0000. 00, 00000 000000000000 00
 00000 000000 00 0000 0000 00000000 000000 000000 0000 0000 0000 0000 00 0000(0: 0000)0 00 0000 0000 0000 00000 00000 00000
 00000 0000 00 00000000 “0000000” 00000 0 0 00 **GPLv** 00000000 0000000. 0000000 0000 00 000 **GPLv** 00000000.

[illegible]

0000 000 00 00 0000 000 00(00 00)00 00 000 0 000 00 00 **GPL** 00 0000, 00 0000 000000. **BSD** 0000 000000 0000
 000 00 000000 00 00 00 000000 00-00 000 000 000 0000 000000 000 000 000 0 0000.

11. BSD □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□

- [illegible]

12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□